

塗料と塗装の情報を満載！

ペイント瓦版 FAX編



ナガヤ塗料株式会社

Paint Kawaraban2010

No.164

〒454-0903 名古屋市中川区柳瀬町1-16-1
TEL:052-361-0224 FAX:052-353-5234
Email: nagaya-p@sf.starcat.ne.jp
発行: ペイント瓦版編集局
担当: 企画販売部 阿部美広

手間なしラクラク! 「簡単セメント」

「簡単セメント」は袋ごと混ぜるだけで 高性能セメントモルタルとしてご使用いただけます!!

骨材(砂)練り水・
混ぜる道具が
すべて不要

どんな所でも
誰でも簡単に
作れる

ナイロン繊維
配合でひび割れ
しにくい

短時間の作業や
緊急時にも

ちょっとした補修工事には「簡単セメント」でラクラク補修



二重ドレン不陸調整



欠損部の修復



ひび割れ補修

可使用時間と硬化時間の目安

気温	30	20	10
可使用時間	10分	15分	20分
硬化時間	1時間	2時間	4時間

荷姿

1キログラム / 袋
使用量の目安

10mm厚で210mm x 200mm 練上量 420 cc



詳細及びお値段は弊社営業担当まで!

弊社運営の情報発信型オンラインショップ Paint Box (ペイントボックス)
<http://www.paint-box.co.jp>

ペイント瓦版は、お客様への情報提供の為に弊社が配信しておりますが、希望されない場合には、お手数をお掛け致しますが下記にご記入の上ご返信お願い致します。
貴社名: FAX番号: FAX (052)353-5234まで