

塗料と塗装の情報を満載！

ペイント瓦版 FAX 編



ナガヤ塗料株式会社

Paint Kawaraban2008

No.119

〒454-0903 名古屋市中川区柳瀬町1-16-1

TEL:052-361-0224

FAX:052-353-5234

Email: nagaya-p@sf.starcad.ne.jp

発行: ペイント瓦版編集局

担当: 企画販売部 阿部美広

手あか汚れ対策水性内部用塗料のご紹介！



オーデノータック

艶有・5分艶・3分艶

2008年新商品！

人の手が触れるところだから・・・。

環境にやさしく、皮脂による「汚れ」「はがれ」に強い塗料！

特長	人の皮脂による「手垢汚れ」「はがれ」に強い塗料です。
特長	粘着感がありません（ノータック）。水性塗料としては最高レベルです。
特長	水性塗料で、F ないので、環境・健康に優しい塗料です。
特長	内部塗装に適した落ち着いた仕上がり肌が得られます。
特長	防藻、防かび機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。
特長	水性さび止め（水性ハイポンプライマー）との組合せで、完全水性の鉄部仕様が組めます。

皮脂による汚れ、はがれに強いオーデノータック！

皮脂軟化のメカニズム

手の接触により、手の脂（皮脂）が塗膜に付着。皮脂が徐々に塗膜内に浸透し、塗膜が軟化する。

軟化した塗膜は汚れが付きやすく、手の接触が増えると徐々に黒ずみ汚れが目立ち始める。

更に物理的接触が繰り返されることで、軟化した塗膜が、はがれる。

オーデノータックの耐皮脂性

エマルション樹脂内に導入した特殊モノマーの効果で、皮脂がなじみにくく、また浸透しにくい塗膜になります。

商品体系

工程	商品名	容量	塗り面積 / 石油缶当たり
下塗り材	水性ハイポンプライマー	16kg	123m ²
	ニッペ水性ウッドベースU	16kg・3kg	88m ²
上塗り材	ニッペオーデノータック	15kg・3kg	150m ²

用途

オフィスビル、公共施設（病院・学校・ホテルなど）、戸建て、マンション、賃貸住宅、工場・倉庫、店舗などの建物内部の鉄部・木部（ドア枠・扉・手すりなど）。

↓↓↓ 資料のご請求は今すぐ！ ↓↓↓

貴社名

TEL番号

部

弊社運営の情報発信型オンラインショップ Paint Box (ペイントボックス)
<http://www.paint-box.co.jp>

ペイント瓦版は、お客様への情報提供の為に弊社が配信しておりますが、希望されない場合には、お手数をお掛け致しますが下記にご記入の上ご返信お願い致します。

貴社名:

FAX番号:

FAX (052)353-5234まで