

# ペイント瓦版

## FAX編



ナガヤ塗料株式会社

Paint Kawaraban2010

No.175

〒454-0903 名古屋市中川区柳瀬町1-16-1

TEL:052-361-0224 FAX:052-353-5234

Email : nagaya-p@sf.starcat.ne.jp

発行 : ペイント瓦版編集局

担当 : 企画販売部 阿部美広



建築仕上材の総合メーカー

エスケー化研株式会社

## 浸透硬化型コンクリート表面強化材

F ★★★★  
ホルムアルデヒド放散等級

# SKバリヤーコート

SKバリヤーコートは、特殊ケイ酸塩を主成分とする浸透硬化型コンクリート表面強化材です。

コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質することで粉塵の発生を抑制します。

工場・倉庫、物流施設などの新築・改修下地や、新設のOAフロア下地の防塵用としてもご使用いただけます。



コンクリート床表面を  
強固に改質  
粉塵と劣化を抑制

## 特長

## 耐摩耗性

特殊ケイ酸塩がコンクリート内部に浸透し、コンクリートやモルタル成分と反応することで、緻密で強固な表面に改質します。

## 粉塵抑制

コンクリートと化学反応で改質された表面は、摩耗、劣化による粉塵の発生を抑制します。

## リフォーム性

経年劣化したコンクリートに対しても、簡便な施工で効果が得られるため、リフォーム時の床改修にも最適です。

## 安全性

完全水系で臭いもなく取り扱いも簡単です。

工程	材料名	調合(重量比)	所要量(kg/m <sup>2</sup> )	塗回数	備考
下地 処理	新設	・下地はよく乾燥させ、pH 10以下として下さい。新設コンクリートの養生期間は、夏季3週間以上、冬季4週間以上。付着物やレイタス層などがある場合、除去した後、入念に清掃して下さい。			
	改修	・ワイヤーブラシ、ポリッシャーなどで汚れ・レイタス、油脂を除去し、掃除機などで入念に清掃して下さい。			
上塗り	SKバリヤーコート	既調合	0.15~0.25	1	ジョロ 低圧噴霧器
水拭き	余剰分をモップ等で拭き取り均一に塗り広げた後、塗布面を十分に水拭きする。				モップ

塗り床向けに浸透型表面強化材を発売 エスケー化研

2010年09月13日

Coating Media ONLINE

塗り床材市場における販売拡大を目指すエスケー化研は、浸透硬化型コンクリート表面強化材「SKバリヤーコート」を発売した。同品は特殊ケイ酸塩を主成分とし、コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質する特長を持つ。粉塵の発生を抑制する他、簡単な施工で効果が得られるとして、床改修の需要を見込む。完全水性タイプで臭いも少なく、室内工場、倉庫、物流施設などの新築・改修下地、新設OAフロア下地の防塵用として使用できる。荷姿は18kg石油缶、標準塗坪は72~120m<sup>2</sup>/缶。設計価格は600円/m<sup>2</sup>。

詳細及びお値段は弊社営業担当まで！

弊社運営の情報発信型オンラインショップ Paint Box (ペイントボックス)

http://www.paint-box.co.jp

ペイント瓦版は、お客様への情報提供の為に弊社が配信しておりますが、希望されない場合には、お手数をお掛け致しますが下記にご記入の上ご返信をお願い致します。

貴社名:

FAX番号:

FAX (052)353-5234まで